

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UN D	PR OC.	CO NTR O.	SU D.	CO TR AN	GA B.	SE G.	IN F.	AG RI.	AD M.	SA AE	ASSI S.		SAÚDE					EDUCAÇÃO				QT D. COR RET A	QT D. CO NF.
														FNA S/P SB	SE C.	CA PS	PS F	PH RI	TO TAL	SE C.	F UN D	CE I	TO TAL			
1	1	AR CONDICIONADO SPLIT DE PAREDE DE 18.000 BTUS AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT DE PAREDE DE 18.000 BTUS COM TRIPLA FILTRAGEM (ULTRA FILTER + CARBONO + NYLON), FUNÇÃO SWING, DISPLAY DE 4. TEMPERATURA DIGITAL TENSÃO 220. ROTULAGEM CONTENDO SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A". EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. COM MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, GARANTIA DO FABRICANTE MÍNIMA DE 01 UM ANO.	UNI DA DE	1	4			2		2	1	10	1	5	5	5	1 0	7	27	5	30	5	40	93	93	

1	2	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE PAREDE DE 12.000 BTUS AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT DE PAREDE DE 12.000 BTUS COM TRIPLA FILTRAGEM (ULTRA FILTER + CARBONO + NYLON), FUNÇÃO SWING, DISPLAY DE 4. TEMPERATURA DIGITAL TENSÃO 220 WALTS. ROTULAGEM CONTENDO SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A". EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. COM MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, GARANTIA DO FABRICANTE MÍNIMA DE 01 UM ANO.	UNI DA DE	1	4	2	5	2	2	3	8	1 5	1 2	2 7	1 0	64	1 5	45	1 5	75	166	16 6
1	3	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE PAREDE DE 22.000 BTUS AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT DE PAREDE DE 22.000 BTUS COM TRIPLA FILTRAGEM (ULTRA FILTER + CARBONO + NYLON), FUNÇÃO SWING, DISPLAY DE 4. TEMPERATURA DIGITAL TENSÃO 220 WALTS. ROTULAGEM CONTENDO SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A". EMBALAGEM COM DADOS DE	UNI DA DE					2							0				0	2	2	

	IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. COM MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, GARANTIA DO FABRICANTE MÍNIMA DE 01 UM ANO.) AND																							
1 4	<p>AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE PAREDE DE 24.000 BTUS</p> <p>AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT DE PAREDE DE 24.000 BTUS COM TRIPLA FILTRAGEM (ULTRA FILTER + CARBONO + NYLON), FUNÇÃO SWING, DISPLAY DE 4. TEMPERATURA DIGITAL TENSÃO 220 WALTS. ROTULAGEM CONTENDO SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A". EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. COM MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, GARANTIA DO FABRICANTE MÍNIMA DE 01 UM ANO.</p>	UNI DA DE					1					3					0	1	20	6	27	31	31	







2	2	<p><b>BOLSA PARA CÂMERAS E ACESSÓRIOS, CONFECCIONADA EM NYLON</b>          BOLSA PARA CÂMERAS E ACESSÓRIOS, CONFECCIONADA EM NYLON, COM ESPUMA PACK E EVA DE 10MM PARA ABSORVERE PEQUENOS IMPACTOS,          PLUMA ACOCHADA PARA NÃO RISCAR O EQUIPAMENTO, ALÇA DE MÃO, COMPARTIMENTO PARA CARREGAR CARTÕES, PILHAS, CABOS, CARREGADORES, COMPATÍVE COM DIVERSAS CÂMERAS E FILMADORAS, COR PRETA, GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES.</p>	UNI DA DE	1															0		0	1	1
2	3	<p><b>CÂMERA FOTOGRÁFICA COM LENTE EM ALTA QUALIDADE NA PRODUÇÃO DE IMAGENS E GRAVAÇÃO DE VÍDEOS</b>          CÂMERA FOTOGRÁFICA COM LENTE EM ALTA QUALIDADE NA PRODUÇÃO DE IMAGENS E GRAVAÇÃO DE VÍDEOS, EQUIPADA COM A TECNOLOGIA DE FOCO DUAL PIXEL, TELA LCD ANGULAR DE NO MÍNIMO 3,0 POLEGADAS COM ÂNGULO VARIÁVEL PARA GRAVAR VÍDEOS, TIRAR SELFIES E FOTOGRAFIAS EM DIVERSOS ÂNGULOS, SENSOR DE NO MÍNIMO 24,1 MEGAPIXELS, SENSIBILIDADE DO SENSOR DE IMAGEM DE NO MÍNIMO ISO 100-25600</p>	UNI DA DE	1															0		0	1	1

















		ATERIAL DA CARAMBOLA: POLIESTIRENOMATERIAL DA CAÇAMBA: ALUMINIO.MEDIDAS:ALTURA: 35 CMLARGURA: 21 CMCOMPRIMENTO: 21 CMPESO: 4,25 KG.																		
3	8	<b>FOGÃO 04 BOCAS COM ACENDEDOR AUTOMÁTICO</b> FOGÃO 04 BOCAS COM ACENDEDOR AUTOMÁTICO, COR BRANCA, TIPO A GÁS GLP, MESA DE AÇO INOX. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	UNIDADE	1	1	1	2			3	2	2	25			0	30	30		
3	9	<b>FOGÃO 06 BOCAS COM ACENDEDOR AUTOMÁTICO, COR BRANCA, TIPO A GÁSGLP, MESA DE AÇO INOX. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO</b> FOGÃO 06 BOCAS COM ACENDEDOR AUTOMÁTICO, COR BRANCA, TIPO A GÁSGLP, MESA DE AÇO INOX. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	UNIDADE			1	1					4	1	5		0	7	7		
3	10	<b>FOGÃO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS COM FORNO</b> FOGÃO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS COM FORNO - QUEIMADORES FRONTAIS. - CHAMA TRIPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS. - QUEIMADORES TRASEIROS CHAMA DUPLA. - MESA ESMALTE ANTIADERENTE QUE FACILITA	UNIDADE							8	1	1	2			0	10	10		

		A LIMPEZA. -GRADES E QUEIMADORES DA MESA DE FERRO FUNDIDO - INJETOR DE GÁS HORIZONTAL. - BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS - GRADE PANELEIRA DE CANTONEIRA DE AÇO. - ESTRUTURA DE CANTONEIRAS DE AÇO - PUXADOR DO FORNO DE PVC GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.																			
3	1 1	FOGÃO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS COM FORNO - QUEIMADORES FRONTAIS. CHAMA TRIPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS FOGÃO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS COM FORNO - QUEIMADORES FRONTAIS. CHAMA TRIPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS. QUEIMADORES TRASEIROS CHAMA DUPLA. MESA ESMALTE ANTIADERENTE QUE FACILITA A LIMPEZA. GRADES E QUEIMADORES DA MESA DE FERRO FUNDIDO - INJETOR DE GÁS HORIZONTAL. BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS - GRADE PANELEIRA DE CANTONEIRA DE AÇO. ESTRUTURA DE CANTONEIRAS DE AÇO - PUXADOR DO FORNO DE	UNI DA DE											2	2	1	29	1 0	40	42	42





3	1 3	<p><b>FREEZER HORIZONTAL BRANCO, ARMAZENAMENTO ENTRE 400 E 420 LITROS.</b>  <b>FREEZER HORIZONTAL BRANCO, ARMAZENAMENTO ENTRE 400 E 420 LITROS.</b>  <b>MATERIAL: GABINETE INTERNO E EXTERNO EM CHAPA DE AÇO PINTADO.</b>  <b>FUNÇÃO: PODE SER USADO NA FUNÇÃO DE FREEZER OU REFRIGERADOR.</b>  <b>TIPO DE DEGELO: MANUAL.</b>  <b>PORTAS: 02 PORTAS.</b>  <b>GRADES: DIVISÓRIA REMOVÍVEL.</b>  <b>PUXADORES: 02 PUXADORES.</b>  <b>PAINEL DE CONTROLE: FRONTAL. PÉS: 04 PÉS C/ RODÍZIOS.</b>  <b>DRENO DE GELO: FRONTAL - FACILITA O DEGELO E A LIMPEZA. BAIXO RUÍDO UTILIZAR GÁS ECOLÓGICO</b>  <b>GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.</b></p>	UNI DA DE	1	4	5	5	5	5	15	1	35	1 5	51	76	76
3	1 4	<p><b>FREEZER HORIZONTAL COM 2 PORTAS 534L, POTÊNCIA 220V 150W, BRANCO</b>  <b>FREEZER HORIZONTAL COM 2 PORTAS 534L, POTÊNCIA 220V 150W, BRANCO, COM 12 MESES DE GARANTIA.</b></p>	UNI DA DE			1			1	2			0	2	2	



3	1 5	<p>FRIGOBAR - COM CAPACIDADE PARA 120 LITROS COM CONGELADOR FRIGOBAR - COM CAPACIDADE PARA 120 LITROS COM CONGELADOR, PRATELEIRA INTERNA REMOVÍVEL COM ALTURA AJUSTÁVEL, THERMOSTATO, PÉS NIVELADORES, COM NO MÍNIMO 01 PRATELEIRA NA PORTA. BIVOLT, COR BRANCA. POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO COMO TAMBÉM SELO PROCEL. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.</p>	UNI DA DE						4		1		1 0	5	1 4	5	34				0	39	39
3	1 6	<p>GELADEIRA DUPLIX GELADEIRA DUPLIX FROST- FREE COM AS ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM TOTAL L472, CONSUMO KWH 56,0 TENSÃO/VOLTAGE M - 110V, - 220V, CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM DO REFRIGERADOR L 346, CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM DO FREEZER L126, CONSUMO DE ENERGIA A MENOS 25 DE CONSUMO, GARANTIA 12 MESES, COR BRANCO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A.</p>	UNI DA DE										3			0				0	3	3	

3	1 7	<p><b>GELAGUA DE COLUNA</b> RESERVATÓRIO ÁGUA GELADA 1,8 LITROS. SUPORTA GALÕES DE ATÉ GARRAFÃO 20 LITROS. ALTURA MÁXIMA DOS COPOS 17,5 CM. RECURSOS TORNEIRAS COM FLUXO CONTINUO E CONTROLADO. BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL. ALÇAS LATERAIS SIM FACILITAM A MOVIMENTAÇÃO. SILENCIOSO SIM GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO SIM. UTILIZA O GÁS R134A, NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO. POTÊNCIA 97 WATTS. VOLTAGEM 220 VOLTS CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 14,4 KWH/MÊS. DIMENSÕES DO PRODUTO PRODUTO L X A X P: 31,5 X 100,5 X 31,5 CM</p>	UNI DA DE											10		0		0	10	10
3	1 8	<p><b>GELÁGUA- NA COR BRANCA</b> GELÁGUA- NA COR BRANCA. GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO, PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, RESERVATÓRIO VEDADO. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. THERMOSTATO FRONTAL: 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA. ALTO DESEMPENHO: 3 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA CONFORME NBR 13972.FUNÇÃO MIX: ÁGUA EM 3 TEMPERATURAS: NATURAL, FRIA E</p>	UNI DA DE	1	2	2	4	1	1	1					0		0	12	12	











		10, ATÉ A ESPESSURA NÚMERO 18. - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V. - POTÊNCIA MOTOR: 100W DE POTÊNCIA... - VELOCIDADE DO MOTOR: 6.000/9.000RPM ROTAÇÕES POR MINUTO																		
3	2 5	MÁQUINA DE PICOTAR PAPEL - FRAGMENTADOR A, PICOTADORA TRITURADORA MÁQUINA DE PICOTAR PAPEL - FRAGMENTADORA / PICOTADORA TRITURADORA PAPEL 8/10 FOLHAS	UNI DA DE	1		5	1			0		0	7	7						
3	2 6	MÁQUINA ELÉTRICA PROFISSIONAL PARA CORTE E ACABAMENTO DE CABELO. MÁQUINA ELÉTRICA PROFISSIONAL PARA CORTE E ACABAMENTO DE CABELO, 220V, POTÊNCIA MÍNIMA DE 13 W, COM 6 SEIS PENTES REMOVÍVEIS DE ALTURAS DIFERENTES, LÂMINAS CROMADAS, PARA USO COM OU SEM FIO, AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 50 CINQUENTA MINUTOS DE CORTE CONTÍNUO SEM FIO. GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS.	UNI DA DE						4	4		0	4	4						







		EXTRA FRIO, VOLTAGEM 110V E 220V, NA COR BRANCA, CONTENDO GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.																		
3	30	REFRIGERADOR - COM 01 PORTA, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENT O DE 260 A 265 LITROS REFRIGERADOR - COM 01 PORTA, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENT O DE 260 A 265 LITROS, SENDO 230 A 235 LITROS DE REFRIGERADOR E 26 A 30 LITROS DO FREEZER. MEDINDO APROXIMADAMEN TE 1,50CM DE ALTURA, 50CM DE LARGURA, 60CM DE PROFUNDIDADE, PÉS NIVELADORES, PORTA EM AÇO GALVANIZADO, NÃO CONTENHA CFC, COM DEGEL AUTOLIMPANTE, BIVOLT. COR BRANCA. POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO COMO TAMBÉM SELO PROCEL. GARANTIA 01 ANO	UNI DA DE	1	1					2 3	23			0	25	25				
3	31	SANDUICHEIRA SANDUICHEIRA, MATERIAL:PLÁSTI CO, TENSÃO:230 V, POTÊNCIA:650 WATT, PESO:1,398 KG, COR:BRANCA, LARGURA:232 MM, ALTURA:106,60 MM, COMPRIMENTO:2 51 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PREP ARA 2	UNI DA DE							8		0			0	8	8			







		COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E PRAZO DE GARANTIA.																						
4	1	COMPUTADOR DESKTOP-BÁSICO MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROOL COM FIO FONTE COMPATÍVEL SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO 64 BITS GARANTIA MÍNIMA 12 MESES TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI INTERFACES DE VÍDEO INTEGRADA PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I7 MEMÓRIA RAM 16GB, DDR3, 1600 MHZ DISCO RÍGIDO MÍNIMO DE 500 GB TIPO DE MONITOR 18,5 1366 X 768 UNIDADE DE DISCO ÓTICO CD/DVD ROM.	UNI DA DE											20	15				0			0	35	35





4	5	<p><b>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER INTERFACE DE REDE</b>  <b>EMBUTIDA: WIRELESS E ETHERNET</b>  <b>EMULAÇÃO: GDI</b>  <b>VOLUME MÁXIMO DE CICLO MENSAL: 10000 PÁGINAS</b>  <b>TAMANHO DO VIDRO DE EXPOSIÇÃO: 21, 6 X 29, 7 CM A4</b>  <b>CÓPIA DUPLEX AUTOMÁTICA: MANUAL</b>  <b>VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 200 MHZ MODO TONER SAVE: SIM</b>  <b>PESO DO EQUIPAMENTO SEM CAIXA: 6, 9 KG</b>  <b>INTERFACES: USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, WIRELESS E ETHERNET DUPLEX: MANUAL</b>  <b>WINDOWS: SIM</b>  <b>MAC: SIM</b>  <b>GUIA DE CONFIGURAÇÃO RÁPIDA E MANUAL DO USUÁRIO: SIM</b>  <b>EQUIPAMENTO: DCP-1617NW</b>  <b>CONJUNTO DE CILINDROS: UNIDADE DE CILINDRO 10000 PÁGINAS CD-ROM: INSTALAÇÃO</b>  <b>DIMENSÕES DO PRODUTO: DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO SEM CAIXA: 38, 5 X 34 X 25, 5 CM</b>  <b>PESO DO EQUIPAMENTO SEM CAIXA: 6, 9 KG</b>  <b>ENERGIA: CONSUMO DE ENERGIA: PRINTING/ STANDBY- BY/ SLEEP/ MODO ESPERA 8.1W/ MODO REPOUSO 1.4W</b>  <b>CERTIFICAÇÃO ENERGY STAR: SIM.</b></p>	UNI DA DE	2	0	0	2	2
---	---	---	-----------------	---	---	---	---	---











4	1 1	<p><b>TABLET 5G</b>  <b>PESO LIQUÍDO</b>  <b>G 491G</b>  <b>SENSORES:</b>  <b>ACELERÔMETRO,</b>  <b>GIROSCÓPIO,</b>  <b>GEOMAGNÉTICO,</b>  <b>SENSOR HALL,</b>  <b>LUZ RGB</b>  <b>PROCESSADOR:</b>  <b>QUALCOMM</b>  <b>SNAPDRAGON 695</b>  <b>OCTA-CORE 4X</b>  <b>2.2 GHZ 4X 1.7</b>  <b>GHZ MOBILIDADE:</b>  <b>5G - 4G - 3G - WIFI</b>  <b>- BLUETOOTH</b>  <b>5.1 TELA: 11</b>  <b>SISTEMA</b>  <b>OPERACIONAL:</b>  <b>ANDROID 13</b>  <b>CÂMERAS</b>  <b>DIGITAIS:</b>  <b>CÂMERA</b>  <b>TRASEIRA 8MP -</b>  <b>CÂMERA FRONTAL</b>  <b>5MP GPS: GPS -</b>  <b>A-GPS</b>  <b>INTERFACES E/S:</b>  <b>USB TIPO C</b>  <b>ARMAZENAMENT</b>  <b>O: 64 GB ,</b>  <b>EXPANSIVEL</b>  <b>MICRO SD ATÉ</b>  <b>1TB MEMÓRIA:</b>  <b>4GB BATERIA:</b>  <b>7.040 MAH</b>  <b>IONS DE LÍTIO</b>  <b>GARANTIA DO</b>  <b>FORNECEDOR</b>  <b>MESES: 12 MESES.</b></p>	UNI DA DE																								
5	1	<p><b>TRENA LASER</b>  <b>ALCANCE DE 50</b>  <b>METROS: MAIS</b>  <b>DO QUE O</b>  <b>SUFICIENTE PARA</b>  <b>RESIDÊNCIAS,</b>  <b>ESPAÇOS</b>  <b>COMERCIAIS E</b>  <b>ATÉ GALPÕES</b>  <b>CÁLCULO DE</b>  <b>ÁREAS E</b>  <b>VOLUMES: AS</b>  <b>MEDIÇÕES MAIS</b>  <b>USADAS FEITAS</b>  <b>NA HORA, SEM</b>  <b>FAZER CONTAS</b>  <b>MEDIR ALTURAS:</b>  <b>POSSÍVEL MESMO</b>  <b>EM LOCAIS DE</b>  <b>DIFÍCIL ACESSO</b>  <b>ACESSO A</b>  <b>HISTÓRICO DAS</b>  <b>ÚLTIMAS 10</b>  <b>MEDIÇÕES</b>  <b>DIMENSÕES DO</b>  <b>PRODUTO: 12,6C</b>  <b>X 6,5L X 15,9A</b>  <b>CENTÍMETROS</b>  <b>VOLTAGEM: 1,5</b>  <b>VOLTS POTÊNCIA</b></p>	UNI DA DE																								















6	<p>1 7</p> <p>CADEIRA EMPILHÁVEL COM ASSENTO/ENCOSTO</p> <p>CADEIRA EMPILHÁVEL COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO SÓLIDO PLÁSTICO ESTRUTURA EM AÇO REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, ALTURA: 85CM, LARGURA DO ASSENTO: 55CM, PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 55CM, PESO: 5 KG, SUPORTA ATÉ 100KG, GARANTIA DE DOZE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.</p>	UNI DA DE	3 6	2	2 0			0		0	58	58
6	<p>1 8</p> <p>CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM ESPUMA INJETADA COM NO MÍNIMO 40 MM, ARREDONDADO ANATÔMICO, COM CURVATURA ENVOLENTE NO SENTIDO HORIZONTAL E APOIO LOMBAR, COM INCLINAÇÃO 100.</p> <p>ESTOFAMENTO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDA EM COURISSIMO DE ALTARE</p> <p>CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM ESPUMA INJETADA COM NO MÍNIMO 40 MM, ARREDONDADO ANATÔMICO, COM CURVATURA ENVOLENTE NO SENTIDO HORIZONTAL</p>	UNI DA DE		10	40			0		0	50	50



6	2 1	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE CADEIRA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE - CLASSE A: COM CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 120 KG ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE ANATÔMICA COM ACABAMENTO EM TECIDO.	UNI DA DE	1					1 0	1	1		1 0	3 0	5	4 0	75			0	98	98	
6	2 2	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIA CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIA: COM CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 120 KG ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE ANATÔMICA COM ACABAMENTO EM TECIDO REGULAGEM DE ALTURA A GÁS BASE EM AÇO COM ACABAMENTO EM POLIPROPILENO RODÍZIOS DUPLOS DE DUPLA RODAGEM	UNI DA DE	5	10	6		3 0	4	1	8		1 0	40	2 5	5	3 5	65			0	179	17 9
6	2 3	CADEIRA PLÁSTICA NA COR BRANCA, COM BRAÇOS. CADEIRA PLÁSTICA NA COR BRANCA, COM BRAÇOS, EMPILHÁVEL, PROTEÇÃO UV, GARANTIA MÍNIMA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 03 ANOS. PESO SUPORTADO: 140 QUILOS.	UNI DA DE					4 0			30			5 0	5 0	6 0	5 0	21 0			0	280	28 0
6	2 4	CADEIRA PLÁSTICA NA COR BRANCA, SEM BRAÇOS CADEIRA PLÁSTICA NA COR BRANCA, SEM BRAÇOS, EMPILHÁVEL, PROTEÇÃO UV, GARANTIA MÍNIMA CONTRA DEFEITO DE	UNI DA DE							5				6 0	6 0	2 0 0	7 0	39 0			0	395	39 5



		TRAVESSA: MADEIRA - RIPAS: MADEIRA OU MDF.																		
6	2 7	<b>COLCHÃO SOLTEIRO, ESPUMA D33. COLCHÃO SOLTEIRO, ESPUMA D33, DIMENSÕES: ALTURA 17 CM, LARGURA 78 CM, PROFUNDIDADE 1,88 METROS, PESO 7,52 QUILOS. CARACTERÍSTICAS GERAIS: ANTIÁCARO ANTIMOFO ANTIALÉRGICO BORDADO DESTACADO TECIDO COM EXCELENTE TOQUE HOMOLOGADO PELA NBR ISO 9001:2008. GARANTIA: 24 MESES NA ESTRUTURA E 6 MESES NO TECIDO.</b>	UNI DA DE	2	1 8				1 0	10			0	30	30					
6	2 8	<b>COLCHONETE MEDINDO 1,30 X 60 X 8. ESPUMA: D23 COLCHONETE MEDINDO 1,30 X 60 X 8. ESPUMA: D23. REVESTIMENTO: NAPA IMPERMEÁVEL. IDEAL PARA CRECHES, ESCOLAS, ACADEMIAS, CLUBES, GRÊMIOS E UTILIZAÇÃO EM CASA.</b>	UNI DA DE						1 5	1 5	30	10	1 0 0	11 0	140	14 0				















6	3 8	<p>FLANELÓGRAFO MEDINDO 1,00 X 1,50M, ESTRUTURA INTERNA EM SOFTBOARD</p> <p>FLANELÓGRAFO MEDINDO 1,00 X 1,50M, ESTRUTURA INTERNA EM SOFTBOARD MATERIAL AGLOMERADO A BASE DE MADEIRA E CORTIÇA COM 10 MM DE ESPESSURA DE ALTA DURABILIDADEW, SUPERFÍCIE EXTERNA EM TECIDO TIPO FELTRO, NA COR VERDE, BORDAS EM PERFIS DE ALUMÍNIO COM ALTA RESISTENCIA COM 15 MM DE ESPESSURA, CANTOS EM PROPILENO BOLEASOS, NA COR CINZA, SISTEMA DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE SUPORTES DE ENCAIXE EM POLIPROPILENO, SEM FUROS NOS PERFIS, SEM PARAFUSOS OU GANCHOS APARENTES, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO</p>	UNI DA DE				1 0		4		5		5	3	30	7	40	59	59
---	--------	---	-----------------	--	--	--	--------	--	---	--	---	--	---	---	----	---	----	----	----



DE 50MM, EM POLIPROPILENO. OBS: DEVE SER ENTREGUE DEVIDAMENTE MONTADA EM CONDIÇÕES DE USO. APRESENTAR CERTIFICADOS E LAUDOS RELACIONADOS ABAIXO, TODOS EMITIDOS AO FABRICANTE DO PRODUTO:

- CERTIFICADO AMBIENTAL DE CADEIA DE CUSTÓDIA - REFERÊNCIA FSC OU CERFLOR, QUE CERTIFICA A PROCEDÊNCIA DA MADEIRA DE MANEJO FLORESTAL RESPONSÁVEL OU DE REFLORESTAMENT O.
- RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO DE ACORDO COM A ABNT NBR 16332:2014 QUE COMPROVE A QUALIDADE DA COLAGEM DA FITA DE BORDO COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO MÍNIMA DE 70 N.
- PARECER TÉCNICO ERGONÓMICO EM CONFORMIDADE NR17 PARA OS MOBILIÁRIOS EMITIDOS POR PROFISSIONAL HABILITADO, TAIS COMO ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA, ACOMPANHADO DE COMPROBATÓRIOS DO PROFISSIONAL.
- CERTIFICADO





DE  
CONFORMIDADE  
EMITIDO POR  
ORGANISMOS DE  
CERTIFICAÇÃO  
DE PRODUTO -  
OCP  
ACREDITADOS  
NA CGCRE  
CONFORME A  
ABNT NBR  
13961:2010.

- CERTIFICADO  
DE PROCESSO  
DE PREPARAÇÃO  
E PINTURA EM  
SUPERFÍCIES  
METÁLICAS  
EMITIDO POR  
OCP, QUE  
COMPROVE A  
RESISTÊNCIA DA  
PINTURA A  
NÉVOA SALINA -  
ABNT NBR  
8094:1983, À  
EXPOSIÇÃO A  
UMIDADE  
SATURADA - ABNT  
NBR 8095:2015, À  
DIÓXIDO DE  
ENXOFRE - ABNT  
NBR 8096:1983,  
TODOS EXPOSTOS  
PELO PERÍODO  
MÍNIMO DE 240  
HORAS E  
AVALIAÇÃO DA  
ADERÊNCIA DA  
TINTA ABNT NBR  
11003:2009  
ERRATA 1:2010  
COM RESULTANTE  
XOYO.

- APRESENTAR  
DECLARAÇÃO  
DE  
AUTORIZAÇÃO  
DE  
COMERCIALIZAÇÃO  
DOS  
PRODUTOS  
EMITIDA PELO  
FABRICANTE DO  
MOBILIÁRIO,  
ESPECÍFICA  
PARA ESTE  
PROCESSO  
LICITATÓRIO,  
ASSINADA POR  
RESPONSÁVEL  
DEVIDAMENTE  
ACREDITADO,  
COM FIRMA  
RECONHECIDA EM  
CARTÓRIO OU  
ASSINADO  
DIGITALMENTE  
PELO E-CPF,  
GARANTINDO



TAMBÉM POR NO MÍNIMO 05 CINCO ANOS O MOBILIÁRIO CONTRA EVENTUAIS DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. AMBAS AS FACES COM FILME TERMO Prensado de Melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTO RNO DO TAMPO É ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,5 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIO ERGONÔMICO DE 2,5 MM. A FIXAÇÃO DO TAMPO/CORPO DEVE SER FEITA POR MEIO DE ACESSÓRIOS INTERNOS, COMO CAVILHAS E PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX. GAVETA 04 GAVETAS CONFECCIONADAS EM CHAPA METÁLICA DOBRADA COM ESPESSURA DE 0,45 MM, COM PRÉ - TRATAMENTO POR FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO LAVAGEM - DECAPAGEM - FOSFATIZAÇÃO E PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI PÓ POLIÉSTER FOSCA DE ALTA PERFORMANCE, POLIMERIZADA EM ESTUFA A



PREFEITURA  
**ICÓ**



200ª C. SÃO  
APOIADAS  
LATERALMENTE  
ENTRE PAR DE  
CORREDIÇAS  
TELESCÓPICAS  
DE 02  
ESTÁGIOS, COM  
DESLIZAMENTO  
POR ESFERAS  
DE AÇO.  
CORREDIÇAS  
TELESCÓPICAS  
MEDINDO APROX.  
P 400 X A  
35 MM EM  
AÇO  
RELAMINADO  
COM  
ACABAMENTO  
EM ZINCO  
ELETROLÍTICO  
CROMATIZADO,  
DE ABERTURA  
TOTAL E  
PROLONGAMENT  
O DE CURSO EM  
27 MM DO  
COMPRIMENTO  
NOMINAL.  
FIXAÇÃO LATERAL,  
SISTEMA 32  
MM, COM 04  
PARAFUSOS  
CABEÇA PANELA  
PHS AA 3,5 DE  
CADA LADO.  
AUTOTRAVANTE  
FIM DE CURSO  
ABERTO E  
TRAVAS FIM DE  
CURSO QUE  
PERMITEM A  
RETIRADA DA  
GAVETA.  
CAPACIDADE DE  
PESO: 30 KG POR  
GAVETA. FRENTES  
DAS GAVETAS EM  
MDP, COM 18 MM  
DE ESPESSURA,  
REVESTIDO EM  
AMBAS AS  
FACES COM  
FILME TERMO  
PRENSADO DE  
MELAMÍNICO  
COM ESPESSURA  
DE 0,2MM,  
TEXTURIZADO,  
SEMIFOSCO E  
ANTIRREFLEXO. O  
BORDO QUE  
ACOMPANHA  
TODO O  
CONTORNO DAS  
FRENTES É  
ENCABEÇADO EM  
FITA  
DE  
POLIESTIRENO





		3,20 X 1,20M, NA COR SEVILHA/PRETO.																		
6	4 6	<p><b>MESA OVALADA PARA REUNIÃO - MODELO PBH-MORG</b>  MESA OVALADA PARA REUNIÃO - MODELO PBH-MORG, MEDINDO 3,00 X 1,10 X 0,75M, COM TAMPO EM AGLOMERADO DE 25MMEM ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELANÍNICO PLÁSTICO TIPOFÓRMICA NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR, NA COR OVO, ACABAMENTO COMBORDAS ARREDONDADAS, TIPO POSTFORMING, NA COR OVO.</p> <p>PAINEL LONGITUDINAL, NO CENTRO, EM AGLOMERADO DE 25 MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADOMELANÍNICO PLÁSTICO TIPO FÓRMICA NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR, NA COROVO, ACABAMENTO COM BORDAS ARREDONDADAS, TIPO POSTFORMING, NA COROVO. ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO DE SEÇÃO RETANGULAR DE 30 X 50 MM, PINTADO EM EPOX, PRETO-FOSCO PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO E CERRADO EMESTUFA</p>	UNI DA DE	1				0					0	1	1					



6	47	MESA PARA COMPUTADOR, SUPORTE PARA CPU E GAVETAS DE 01 A 02. MESA PARA COMPUTADOR - BASE EM MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR, SUPORTE PARA IMPRESSORA, FEITA DE MATERIAL DE CONFECÇÃO EM MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR, SUPORTE PARA TECLADO, SUPORTE PARA CPU E GAVETAS DE 01 A 02.	UNIDADE		3		1		10		10		5		2		5		42		10		70		20		100		156		156
6	48	MESA PARA COMPUTADOR: 01 TAMPO DE 800MM X 600MM EM MDF. MESA PARA COMPUTADOR: 01 TAMPO DE 800MMX600MM EM MDF 15MM E PERFIL BOLEADO, 01 PAINEL EM MDP 15MM, 01 PRATELEIRA PARA TECLADO EM MDP 15MM E PERFIL T 02 ABAS, 01 PAR DE PÉ DE FERRO COM PINTURA EPOXI E PÉ NIVELADOR, 01 PAR DE SUPORTE DE FERRO PARA TECLADO COM PINTURA EPOXI. NA COR OVO.	UNIDADE				10		1		3		2				2									0		16		16	
6	49	MESA PARA REFEITÓRIO COM 2 BANCOS INDEPENDENTES DE 10 LUGARES MESA PARA REFEITÓRIO COM 2 BANCOS INDEPENDENTES DE 10 LUGARES, RETOS MOVEIS. UTILIZADOS PARA REFEITÓRIO COLETIVO, ESTRUTURA FIXA DE TUBO DE AÇO CARBONO NA COR PRETA, NAS DIMENSÕES 200X80X75.	UNIDADE										3				3						35		15		50		53		53



6	5 0	MESA REDONDA PARA REUNIÃO - MODELO PBH- MRR, MEDINDO 1,20 X 0,75M MESA REDONDA PARA REUNIÃO - MODELO PBH- MRR, MEDINDO 1,20 X 0,75M, COM TAMPO EM AGLOMERADO DE 25MM EM ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELANÍNICO PLÁSTICO TIPO FÓRMICA NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR, NA COR OVO, ACABAMENTO COM BORDAS ARREDONDADAS, TIPO POSTFORMING, NA COR OVO. PAINEL LONGITUDINAL, NO CENTRO, EM AGLOMERADO DE 25 MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELANÍNICO PLÁSTICO TIPO FÓRMICA NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR, NA COR OVO, ACABAMENTO COM BORDAS ARREDONDADAS, TIPO POSTFORMING, NA COR OVO. ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO DE SEÇÃO RETANGULAR DE 30 X 50 MM, PINTADO EM EPOX, PRETO- FOSCO PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO E CURADO EM ESTUFA. FIXAÇÃO POR MEIO DE PARAFUSOS EM BUCHAS DE AÇO, COM SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL EM AÇO, NOS CINCO PÉS. OBS. ACABAMENTO	UNI DA DE	1	1	2	1	1	1	4	1	1	6	0	13	13
---	--------	---	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----



		TIPO POSTFORMING ACABAMENTO EM PVC, SUPERFÍCIE DE CURVATURA 180 GRAUS.																		
6	5 1	MESAS DE PLÁSTICO - DIMENSÕES ALTURA:72CM X COMP. 70M X LARG. 70CM MESAS DE PLÁSTICO - DIMENSÕES ALTURA:72CM X COMP. 70M X LARG. 70CM, NA COR BRANCA.	UNI DA DE			1 0	4			1 0	1 0	6 0	1 0	90			0	104	10 4	
6	5 2	POLTRONA ESTOFADA 1 LUGAR BASE E BRAÇO EM MADEIRA -COR FACTO PEROLA DESCRIÇÃO DETAHADA DO PRODUTO: POLTRONA ESTOFADA ESTRUTURA EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO, ESTOFADO COM ESPONJAS SOFT D38 E MANTA ACRÍLICA,	UNI DA DE				10						0				0	10	10	











DISPOSITIVO  
COMO TABLET,  
PC, NOTEBOOK  
OU SMARTPHONE  
DESDE QUE  
ESTEJAM  
CONECTADOS NA  
MESMA REDE E  
POSSUAM UM  
NAVEGADOR DE  
INTERNET  
COMO GOOGLE  
CHROME,  
MOZILLA  
FIREFOX,  
MICROSOFT  
EDGE, INTERNET  
EXPLORER ETC  
MULTI  
ATENDENTE -  
PERMITE O  
CADASTRO DE  
VÁRIOS  
ATENDENTES  
MULTI SETOR -  
AO FAZER LOGIN  
NO SISTEMA, O  
ATENDENTE  
SELECIONA O  
SETOR PARA  
REALIZAR A  
CHAMADA DAS  
SENHAS, DESSA  
FORMA ELE  
CONSEGUE  
VISUALIZAR  
APENAS AS  
SENHAS QUE  
AGUARDAM  
ATENDIMENTO  
DO SETOR  
SELECIONADO  
IDENTIFICAÇÃO  
DO SETOR - AO  
SELECIONAR O  
SETOR, O  
USUÁRIO PODE  
NOMEAR O  
LOCAL QUAL  
FARÁ O  
ATENDIMENTO  
PARA QUE O  
PAINEL DE  
SENHAS EXIBA O  
LOCAL ONDE O  
CLIENTE DEVE  
COMPARECER  
PARA SER  
ATENDIDO. EX.  
SALA 01,  
CONSULTÓRIO 01,  
BOX 01, MESA 01,  
ENFIM VOCÊ É  
QUEM NOMEIA O  
LOCAL DE  
ATENDIMENTO  
DE ACORDO  
COM SUA  
NECESSIDADE  
CHAMADA DE  
SENHA



AUTOMÁTICA -  
OPÇÃO PARA O  
SISTEMA FAZER A  
CHAMADA DE  
FORMA  
AUTOMÁTICA,  
PRIORIZANDO AS  
SENHAS  
PREFERÊNCIAS,  
INDEPENDENTE  
DA ORDEM. E  
APÓS FINALIZAR  
O ATENDIMENTO  
PREFERENCIAL  
CHAMARÁ A  
PRÓXIMA SENHA  
NORMAL  
CHAMADA DE  
SENHA  
SEQUENCIAL -  
OPÇÃO PARA O  
SISTEMA FAZER  
A CHAMADA DE  
FORMA  
SEQUÊNCIA  
INDEPENDENTE  
DA PRIORIDADE  
DAS SENHAS  
CHAMADA DE  
SENHA  
PERSONALIZADA -  
OPÇÃO PARA QUE  
O ATENDENTE  
FAÇA A  
CHAMADA DE  
FORMA  
PERSONALIZADA,  
INFORMANDO O  
SETOR, A SENHA  
OU ATÉ  
MESMO O  
NOME DO  
PACIENTE PARA  
QUE SENHA  
EXIBIDO NO  
PAINEL DE  
SENHAS REPETIR  
ÚLTIMA SENHA -  
OPÇÃO PARA SER  
EXIBIDA A  
ÚLTIMA SENHA  
CHAMADA EM  
CASOS QUE O  
CLIENTE NÃO  
COMPAREÇA  
PARA SER  
ATENDIDO  
IDENTIFICAÇÃO  
DO CLIENTE - O  
ATENDENTE PODE  
REGISTRAR NO  
SISTEMA O  
NOME OU  
ALGUMA  
OBSERVAÇÃO DO  
CLIENTE PARA  
QUE OS  
DEMAIS  
SETORES  
POSSAM  
VISUALIZAR A



INFORMAÇÃO  
NO SISTEMA  
IDENTIFICAÇÃO  
DO SERVIÇO - O  
ATENDENTE PODE  
REGISTRAR NO  
SISTEMA O  
SERVIÇO QUE O  
CLIENTE ESTÁ  
BUSCANDO,  
DESSA FORMA  
VOCÊ PODE  
GERAR  
RELATÓRIOS  
ORGANIZADOS  
POR TIPOS DE  
SERVIÇOS QUE  
SEUS CLIENTES  
PROCURAM NA  
SUA EMPRESA  
FINALIZAÇÃO DO  
ATENDIMENTO: O  
ATENDENTE  
PODE  
TRANSFERIR O  
ATENDIMENTO  
PARA OUTRO  
SETOR, CANCELAR  
O ATENDIMENTO  
OU FINALIZAR O  
ATENDIMENTO  
PARA PODER  
CHAMAR A  
PRÓXIMA  
SENHA.  
ESTATÍSTICAS  
E RELATÓRIOS  
EM TEMPO  
REAL: TOTAL DE  
ATENDIMENTOS  
SENHAS EMITIDAS  
POR QR CODE  
TEMPO MÉDIO  
DE ESPERA  
SETOR MAIS  
REQUISITADO  
SENHAS EMITIDAS  
POR DIA DA  
SEMANA TEMPO  
MÉDIO DE  
ESPERA POR DIA  
DA SEMANA  
TEMPO MÉDIO  
DE ATENDIMENTO  
POR DIA DA  
SEMANA  
EVOLUÇÃO NO  
USO DA SENHA  
SEM PAPEL  
QUANTIDADE DE  
ATENDIMENTOS  
POR HORA  
QUANTIDADE DE  
ATENDIMENTOS  
POR DIA DO MÊS  
RELATÓRIO DE  
AUDITORIA POR  
PERÍODO COM  
TODAS AS  
INFORMAÇÕES DO  
ATENDIMENTO





NA SUA  
EMPRESA.  
ESPECIFICAÇÕES:  
SISTEMA  
OPERACIONAL  
FIRE OS 7  
MEMÓRIA RAM:  
2 GB  
ARMAZENAMENT  
O: 32 GB  
CAPACIDADE  
MÁXIMA DE  
ARMAZENAMENT  
O: 1 TB  
CONECTIVIDADE:  
BLUETOOTH, USB  
-C, WI-FI VERSÃO  
DO BLUETOOTH:  
5 TAMANHO DA  
TELA: 8 MULTI-  
TOUCH  
RESOLUÇÃO DE  
TELA MÁXIMA:  
1920 PX X 1200  
PX  
PROCESSADOR:  
QUAD CORE DE  
2.0GHZ.  
DIMENSÕES:  
ALTURA 16 CM X  
LARGURA 34 CM  
X PROFUNDIDADE  
28 CM, PESO:  
1,8 KG  
MATERIAL: AÇO  
CARBONO COM  
PINTURA PRETA  
BRILHANTE E  
ACABAMENTO  
EM PS CRISTAL  
CHAVES PARA  
ACESSO AO VISOR  
E  
COMPARTIMENTO  
DE IMPRESSÃO.  
ESPECIFICAÇÕES  
DA IMPRESSORA  
TÉRMICA:  
CONEXÕES:  
ETHERNET  
VELOCIDADE DE  
IMPRESSÃO:  
200MM/S CORTE:  
GUILHOTINA  
AUTOMÁTICA  
BOBINA  
SUPPORTADA:  
80MMX40M VIDA  
ÚTIL DO  
CORTADOR: 1,5  
MILHÃO DE  
CORTES VIDA ÚTIL  
DO CABEÇOTE:  
150 KM DPI  
RESOLUTION: 203  
BIVOLT 110/220.





9	2	<p>TELEVISÃO - SMART TV A CORES FULL HD, 50 POLEGADAS</p> <p>TELEVISÃO - SMART TV A CORES FULL HD, CONVERSOR INTEGRADO DTV, TELA PLANA WIDESCREEN, DE 50" POLEGADAS OU SUPERIOR, COM RESOLUÇÃO 1920X1080 FULL HD, FUNÇÕES ON/OFF, TIMER/SLEEP TIMER, BLOQUEIO DE CANAIS, GUIA DE PROGRAMAS, MENU NA TELA, SOM ESTÉREO, COM SENSOR DE LUMINOSIDADE E ARC ÁUDIO RETURN CHANNEL, COM NO MÍNIMO 3 ENTRADAS HDMI, 1 ENTRADA VÍDEO COMPOSTO TRASEIRA E 1 LATERAL, 1 ENTRADA ÁUDIO ANALÓGICO, 2 ENTRADAS RF, 1 ENTRADA ETHERNET COM NO MÍNIMO 2 SAÍDAS USB, 1 SAÍDA ÁUDIO/FONE DE OUVIDO, 1 SAÍDA ÁUDIODIGITAL, SISTEMA DE CORES PAL-M, NTSC, E PAL-N, CONTROLE REMOTO PADRÃO, VOLTAGEM BIVOLT, CONSUMO APROPRIADO DE 0,3 WATTS EM STAND BY E 140 WATTS EM USO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, MANUAL EM PORTUGUÊS-BRASIL E ACOMPANHADA DE SUPORTE PARA PAREDE.</p>	UNI DA DE	2									6	1			1			0	9	9
---	---	--	-----------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--	--	---	--	--	---	---	---



9	3	TV LCD 32 POLEGADAS FULL HD TV LCD 32 POLEGADAS FULL HD, COM DECODIFICADOR PARA TV DIGITAL EMBUTIDO DTV, 3 ENTRADAS HDMI, ENTRADA USB, ENTRADA PC. COM CONTROLE REMOTO UNIFICADO COM TV/DVD, MENU EM PORTUGUÊS BRASIL, BIVOLT 110 E 220 VOLTS. EMBALAGEM COM 01 UND .INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E PRAZO DE GARANTIA	UNI DA DE	1	1	2	1	2	1	70	0	72	72
9	4	TV LCD 40 POLEGADAS FULL HD. TV LCD 40 POLEGADAS FULL HD, COM DECODIFICADOR PARA TV DIGITAL EMBUTIDO DTV, 3 ENTRADAS HDMI, ENTRADA USB, ENTRADA PC. COM CONTROLE REMOTO UNIFICADO COM TV/DVD, MENU EM PORTUGUÊS BRASIL, BIVOLT 110 E 220 VOLTS. EMBALAGEM COM 01 UND. INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E PRAZO DE GARANTIA.	UNI DA DE	2	2	1	1	1	3	6	0	10	10

**ANEXO II - ETP**